

Виброплита Altesco C60TH

Технические характеристики виброплиты Altesco C60TH	
Модель двигателя	Honda GX160
Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя, куб. см	163
Мощность двигателя, кВт	4
Расход топлива, г/кВт*час	313
Объем топливного бака, л	3,1
Объем масляного картера, л	0,6
Глубина уплотнения грунта, мм	280
Центробежная сила, кН	12
Размер рабочей площадки (Д * Ш), мм	510 * 370
Скорость хода, см/сек	32
Максимальная частота вибраций, в/мин	4900
Габариты (Д * Ш * В), мм	1080 * 400 * 800
Масса, кг	70

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: atc@nt-rt.ru Веб-сайт: altesco.nt-rt.ru