

Виброплита Alteco C80TL



Технические характеристики виброплиты Alteco C80TL	
Модель двигателя	Loncin 196cc
Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя, куб. см	196
Мощность двигателя, кВт	4,8
Расход топлива, г/кВт*час	350
Объем топливного бака, л	3,6
Объем масляного картера, л	0,6
Глубина уплотнения грунта, мм	300
Центробежная сила, кН	13
Размер рабочей площадки (Д * Ш), мм	520 * 500
Скорость хода, см/сек	35
Максимальная частота вибраций, в/мин	4900
Габариты (Д * Ш * В), мм	690 * 500 * 1050
Масса, кг	84

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: atc@nt-rt.ru Веб-сайт: alteco.nt-rt.ru