

Вибротрамбовка Altesco RM80H



Технические характеристики вибротрамбовка Altesco RM80H	
Модель двигателя	Honda GX160
Тип двигателя	4-х тактный, бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя, куб. см	163
Мощность двигателя, кВт	4
Расход топлива, г/кВт*час	313
Объем топливного бака, л	3,1
Объем масляного картера, л	0,6
Центробежное усилие, кН	10
Частота вибраций, в/мин	450-660
Глубина уплотнения грунта, мм	450
Скорость хода, см/сек	20
Габариты (Д * Ш * В), мм	770 * 510 * 1150
Масса, кг	75

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: atc@nt-rt.ru Веб-сайт: altesco.nt-rt.ru